



dosévací stroje



TRIWAVE

Dosévací stroje Turfco využívají patentované technologie WaveBlade™. Rozteč WaveBlade nožů 3,81cm v kombinaci s nezávislými plovoucími hlavami zaručují díky kopírování terénu homogenní dosev na celé ploše. WaveBlade technologie vytváří přesné, rovné čtvercové zářezy, které zajišťují optimální kontakt osiva s půdou s minimálním poškozením trávníku. Patentovaný výsevní systém dopravuje osivo přímo do drážky, čímž se snižuje výsevek a zvyšuje klíčivost a vzházení. Tato technologie umožňuje plynulou změnu hloubky výsevu v závislosti na Vašich podmínkách.



Plovoucí jednotky přesně kopírují povrch půdy. Nepochází k vynechání setí u prohlubní nebo naopak ke skalpování a poničení vyvýšenin nebo neoznačených postřikovačů.

Patentovaný výsevní systém vyseje osivo přímo do vytvořené drážky

Patentovaná WaveBlade technologie protiběžných kotoučů, které se otáčejí rychlostí 900 ot. /min. vytváří čtvercové drážky s minimálním poškozením travního drnu.

Plynulé nastavování hloubky záběru pro optimální setí v každých podmínkách, bez použití nářadí.

K dostání ve verzi za traktor nebo jako samochodný stroj.



Turfco TriWave



1. Umožňuje setí do kříže bez poškození drnu



2. Osivo je umístěno přímo do drážky



Verze za traktor



3. Plovoucí jednotky přesně kopírují terén



4. Protiběžné kotouče WaveBlade



5. Minimální narušení drnu

	TriWave 60" za traktor	TriWave Walking Overseeder
Šířka záběru	1.52 m	1 m
Kapacita zásobníku osiva	135 l / cca 45.5 kg	67.5 l / 22.7 kg
Rozteč WaveBlade kotoučů	38.1 mm	38.1 mm
Nastavení výsevku	manuálně, plynule měnitelné	automaticky, plynule měnitelné
Rychlost	8.85 km/h	5 km/h
Produktivita	max 1.2 ha/ h	max 0.5 ha/h
Pracovní ústrojí	3 nezávisle plovoucí hlavy řezací kotouče Wave Blade, 30 ks Možnost výběru standardních nebo jemnějších greenových kotoučů	2 nezávisle plovoucí hlavy řezací kotouče Wave Blade, 20 ks
Hloubka záběru	0–34.9 mm	0–34.9 mm
Požadavky na traktor	35 - 60 hp, 540 PTO, závěs kategorie I a II	–
Motor	–	27 kW B&S, pohon hydraulicky
Rozměr stroje	1.88 x 1.02 (bez PTO) x 1.3 m	1.63 x 2.5 x 1.25 m
Hmotnost	522 kg	704 kg

Patentovaný výsevní systém vyseje osivo přímo do vytvořené drážky



7. Tradiční sečí stroje vytváří drážku ve tvaru V, kde je nedokonalý styk osiva s půdou



6. Plynulé nastavování hloubky záběru



8. TriWave vytváří čistou a čtvercovou drážku – širší osu pro maximální styk osiva s půdou



Ručně vedená verze TriWave.



Možnost využití i pro setí při zakládání trávníků.

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223
E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy
Plasy u Plzně
Havířov Bludovice
Mobilní servis u zákazníka

