

**CUSHMAN TRUCKSTER** nový univerzální nosič 4x4

Zcela nový Truckster XD od firmy Jacobsen - pro použití v těžkých pracovních podmínkách. Zcela nový Jacobsen Truckster XD je navržen tak, aby se vaše nejtvrděší práce stala jednodušší. Robustní, snadno ovladatelné a výborně vybavené víceúčelové vozidlo a univerzální nosič nářadí pro golfová hřiště. Motor Kubota 25 hp vodou chlazený diesel.

- **Největší nosnost na trhu 1614 kg!**
- **Velká korba 168 cm x 131 cm x 31 cm (největší objem)**
- **Transportní rychlost 37 km/hod**
- **Nově pohon 4x4**
- **Hydraulický okruh o průtoku 36 l/min. při 72 bar**
- **Zesílený hydraulický okruh o průtoku 36 l/min. při 172 bar**
- **Elektronicky uzamykatelná uzávěrka diferenciálu**
- 5-ti rychlostní manuální synchronizovaná převodovka = **10 rychlostí**, dokonalé řízení i při prudkém stoupání s plně naloženou korbou nebo pro precizní homogenní aplikaci postřiků nebo kapalných hnojiv či písku nebo jiného materiálu při top-dressingu.
- Výkonný a osvědčený diesellový motor Kubota D1105 - **25 hp**, 3-válec
- **Tažná kapacita 1000 kg nebrzděného vleku!** 1588 kg brzděného vleku
- Řízení s posilovačem
- 4 hydraulické kotoučové brzdy s velkým průměrem kotoučů 272 mm
- Ochranný rám (2 post ROPS)
- Rychlý hydraulický zdvih korby, **vyklápění zadního čela jako u traktorového přívěsu**
- Nově tyto možnosti:
  - korba 66" (1,6 m) včetně hydraulického sklápění, z vysoce pevnostní oceli
  - kabina nebo střecha
  - pohon 4x4, zesílená hydraulika Hi-Low, tažné zařízení
  - postřikovač 660 l nebo 1135 l s komponenty Smithco, pískovač Turfco WS1550 s větší násypkou, rozmetadlo Vicon, Quick Aerator, Core Harvester sběrač a další přísluš.



**Velký pomocník pro veškerou údržbu na hřišti, stavební práce, převoz materiálu, tažení přívěsného vozíku nebo podobných příslušenství. Vhodný do kopcovitého terénu – velká stabilita.**





Ocelové trubky – jednoduchá údržba, omezení úniku hydr. kapaliny



Jednoduchý přístup k chladiči

Motor	Benzín	Diesel
<b>Typ</b>	Kubota® 972EFI benzín, 3 válec, 4 dobý, chlazený kapalinou	Kubota® D1105 diesel, 3 válec, 4 dobý, chlazený kapalinou
<b>Výkon</b>	25,2 kW (32,5 hp)	18,7 kW (25 hp)
<b>Objem nádrže</b>	26,5 l	
<b>Elektrický systém</b>	60 amp, 12 V startér	
<b>Pohon</b>		
<b>Manuální převodovka</b>	5 převodových stupňů, synchronizovaná, 2 rychlosti vzad	
<b>Spojka</b>	180 mm (7,1 inch.) jednokotoučová s přítlačnou deskou	
<b>Uzávěrka diferenciálu</b>	Elektronická uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě, spínač umístěn na palubní desce	
<b>Rychlost</b>	Max. 37 km/hod.	Max. 35 km/hod.
<b>Pneumatiky, brzdy, řízení</b>		
<b>Přední pneumatiky</b>	23 x 10,5 - 14 (6-PR) 2WD 23 x 1,5 - 14,6 (6-PT) 4WD	
<b>Zadní pneumatiky</b>	26 x 12 - 14 6-vrstvé Ultra Chevron	
<b>Brzdy</b>	Servisní: 4 hydraulické kotoučové brzdy s 272 mm kotoučem; Parkovací: kotoučové brzdy na zadních kolech	
<b>Řízení</b>	Hydrostatický posilovač řízení	
<b>Přední a zadní odpružení</b>	Pevné nápravy s listovými pružinami a tlumiči	
<b>Poloměr otáčení 2WD</b>	71 cm	
<b>Poloměr otáčení 4WD</b>	203 cm	
<b>Váha a rozměry</b>		
<b>Nosnost</b>	1614 kg	
<b>Váha (bez příslušenství)</b>	2WD 881 kg	2WD 893 kg
	4WD 998 kg	4WD 1010 kg
<b>Váha (s korbou)</b>	2WD 1119 kg	2WD 1131 kg
	4WD 1236 kg	4WD 1248 kg
<b>Délka x šířka x výška</b>	3,35 / 3,45 (bez korby/s korbou) x 1,65 x 1,98 m	
<b>Příslušenství</b>		
<b>Velká korba (1,68 m) z vysoce pevnostní oceli, vyklápění zadního čela jako u traktorového přívěsu, tažné zařízení, kabina, zesílená hydraulika high/low, premium odpružené sedadlo atd.</b>		