



sekačky okolí greenů a odpališť

SLF 1880

Ve své třídě je SLF 1880 je nejlehčí sekačka golfových drah na trhu, s perfektním kopírováním terénu a kvalitou stříhu. Díky nízké hmotnosti má tento stroj minimální tlak na povrch, čímž se zvyšuje kvalita a zdravotní stav trávníku.



JACOBSEN®

Nejlehčí sekačka drah na trhu – podstatně snižuje ztuhnutí půdy

Greenová kvalita seče s 18-ti palcovými vřeteny

Dokonalé kopírování terénu

Patentované stabilizátory pro zdvihání a spouštění vřeten

TurfGroomer – patentovaný systém 3D sečení



SLF 1880

JACOBSEN®

Díky patentovanému zvedacímu mechanismu a vřetenům o šířce 46 cm SLF 1880 dokonale kopíruje i hodně zvlněný terén, a tím zajišťují velice kvalitní stříh srovnatelný se stříhem greenových sekaček.

Výklonný kryt umožňuje snadný přístup k 26 hp dieselovému nebo 33 hp Turbo-dieselovému motoru.

Celosvařený rám poskytuje pevnější a bezpečnější provoz stroje.

Aktivní sběrač
zadního válce
jako doporučené
příslušenství



**Nový patentovaný
Turf Groomer
pro všechny typy
vřeten**



Úzká vřetena
vhodná
i do obtížně
přístupného
terénu



Ergonomicky uspořádané pracoviště
operátora přístupné z levé i pravé strany

Minimální tlak pneumatik
na povrch trávníku díky
malé hmotnosti stroje
redukuje zhužtnění substrátu



Upínání **FlashAttech®**
pro snadnou montáž a demontáž
hydromotorů

ITTEC s.r.o.

AOS Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: (+420) 323 616 222, Fax: (+420) 313 616 223

E-mail: info@ittec.cz

Servisní střediska:

Modletice u Prahy

Plasy u Plzně

Havířov Bludovice

Pohonná jednotka

Motor	Kubota D1105E 3-válcový, vodou chlazený, Turbo-diesel
Výkon	18,5 kW (25 hp) 24,6 kW (33 hp) pro Turbo-diesel
Objem	123 cm ³
Startování	12V elektrický startér
Objem palivové nádrže	45,4 l

Pohon

Pojezd	4 WD, hydraulické čerpadlo, hydromotory
Rychlost Sečení	0 - 9,6 km/h (4WD)
Transportní	0 - 16,9 km/h (2WD)
Zpětná	0 - 6,4 km/h
Objem hydraulické nádrže	30,28 l
Typ hydraulického oleje	biologicky odbouratelný olej GreensCare

Brzdy

	servisní – dynamické
	parkovací – přední kotoučová

Pneumatiky

Přední	24x13-12
Zadní	18x9.5-8

Žací jednotky

Vřetena	5 vřeten, záběr 45,72 cm, průměr 127 mm
Ovládání vřeten	joystickem, 1 ovládání pro všech 5 vřeten
Počet nožů na vřeteni	8, 11
Válce přední	hladký nebo rýhovaný dutý
zadní	hladký dutý

Parametry sečení

Záběr	2,08 m
Výška seče	7,62-17,78 až 23,8 mm v závislosti na noži
Rychlost seče	1,24 mm/km/h – 11-ti nožová 1,0 mm/km/h – 8-mi nožová

Rozměry

Transportní šířka	2,23 m
Výška	2,1 m
Délka	2,39 m
Hmotnost	959 kg (2WD) 998 kg (4WD)
Rozchod kol přední	1,56 m
Rozchod kol zadní	1,01 m
Rozvor	1,52 m

Příslušenství

Aktivní stěrače zadních válců, patentovaný Turf Groomer, zásobník, stříška, sběrače posečené trávy, kabina