

### Rotory řady 5500

Všechny vlastnosti a výhody postřikovačů 7005/8005 přenesené na 3/4" rotor!

#### POUŽITÍ

Rotací postřikovače Rain Bird řady 5500 jsou vyvinuty pro náročné aplikace v komerčních a industriálních aplikacích. Jsou typické vysokou odolností oproti vandalismu a těžkým podmínkám na veřejných travnatých plochách. Postřikovače jsou vyvinuty a testovány tak, aby zajišťovaly maximální odolnost a spolehlivost tak, jak dnešní trh vyžaduje. Řada 5500 přenáší vysoké užité vlastnosti nejvyšších řad komerčních rotorů i do postřikovačů s krátkým a středním dostřikem.

#### VLASTNOSTI

- 5 let záruka
- **Funkce Memory-Arc®** vrací postřikovač do původně nastavené výše.
- **Nestrhnutelný převodový mechanismus minimalizuje poškození vandalismem.**
- **Mosazná zpevňující spojka mezi výsuvníkem a otočnou částí s vysokou odolností proti uražení**
- Trysky řady Rain Curtain™ mají optimální distribuci v celé délce dostřiku s kvalitním postřikem i bezprostředně kolem postřikovače.
- **Plnokruhový i výsečový postřikovač v jednom modelovém provedení.**
- K dispozici model s nerezovým výsuvníkem
- **Nastavení výše za sucha i za provozu šroubovákem svrchu od 50° do 330°, 360° jednosměrný plnokruhový režim**
- Levá i pravá strana výše samostatně nastavitelná bez nutnosti pootáčet pouzdrům.
- Seal-A-Matic™ (SAM) zpětný ventil
- **Vodou mazaný převodový mechanismus**
- Snadno vyměnitelné barevně označené trysky. Není třeba žádných speciálních nástrojů.
- Samonastavitelný stator zajišťuje konsistentní rychlost rotace pro všechny velikosti trysek
- Silná vratná pružina garantuje jisté zpětné zasunutí postřikovače
- Standardní pryžový kryt výsuvníku.

#### PRACOVNÍ PARAMETRY

- Srážková výška : 5,9 až 35,5 mm/h
- Dostřik: 10 m až 16,8 m
- Rozsah tlaku: 2,1 až 6,2 baru
- Průtok: 0,33 až 3,52 m<sup>3</sup>/h

#### SPECIFIKACE

- 3/4" vnitřní přípojovací závit
- Zpětný ventil SAM podrží převýšení až 3,1m vodního sloupce
- Úhel vzestupu paprsku: 22°

#### ROZMĚRY

- Průměr viditelné části : 4,4 cm
- Celkový průměr: 7,0 cm
- Celková výška: 23,5 cm
- Výška výsuvu: 12,7 cm

#### MODEL

- 5505: 3/4" vnitřní závit (5" plastový výsuvník)
- 5505-SS: 3/4" vnitřní závit (5" nerezový výsuvník)

#### PARAMETRY

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
2	2,1	10,1	0,32	6,3	7,3
	2,5	10,8	0,35	5,9	6,8
	3,0	11,3	0,38	6,0	6,9
	3,5	11,3	0,41	6,5	7,5
	4,0	11,3	0,45	7,0	8,1
	4,5	11,6	0,48	7,1	8,2
3	5,0	11,9	0,51	7,2	8,3
	5,5	11,9	0,52	7,4	8,5
	2,1	10,7	0,52	9,2	10,6
	2,5	11,4	0,58	8,9	10,2
	3,0	12,1	0,64	8,7	10,0
	3,5	12,5	0,69	8,8	10,2
4	4,0	12,5	0,75	9,7	11,2
	4,5	12,8	0,80	9,7	11,2
	5,0	13,1	0,83	9,7	11,2
	5,5	13,1	0,88	10,3	11,9
	2,1	11,3	0,59	9,3	10,7
	2,5	12,0	0,66	9,1	10,5
5	3,0	12,7	0,74	9,1	10,5
	3,5	13,2	0,80	9,2	10,7
	4,0	13,6	0,85	9,2	10,6
	4,5	13,7	0,90	9,6	11,0
	5,0	13,7	0,95	10,1	11,6
	5,5	13,7	1,00	10,6	12,2
6	2,1	11,3	0,73	11,4	13,2
	2,5	12,0	0,81	11,2	12,9
	3,0	12,9	0,90	10,8	12,5
	3,5	13,8	0,98	10,4	12,0
	4,0	14,2	1,05	10,4	12,0
	4,5	14,3	1,12	10,9	12,6
8	5,0	14,3	1,18	11,5	13,3
	5,5	14,3	1,25	12,2	14,0
	2,1	11,3	0,86	13,6	15,7
	2,5	12,4	0,96	12,5	14,4
	3,0	13,3	1,07	12,1	13,9
	3,5	13,8	1,17	12,3	14,2
10	4,0	14,2	1,25	12,4	14,3
	4,5	14,3	1,33	13,0	15,0
	5,0	14,5	1,41	13,4	15,5
	5,5	14,9	1,47	13,2	15,3
	2,1	10,1	1,23	24,2	28,0
	2,5	11,2	1,37	21,8	25,2
12	3,0	12,3	1,53	20,1	23,2
	3,5	13,2	1,67	19,3	22,3
	4,0	13,6	1,80	19,5	22,5
	4,5	14,0	1,92	19,5	22,5
	5,0	14,5	2,04	19,4	22,5
	5,5	14,9	2,15	19,3	22,3
12	3,0	13,1	1,74	20,1	23,2
	3,5	14,4	1,83	17,6	20,3
	4,0	15,3	2,12	18,1	20,9
	4,5	15,9	2,38	18,9	21,9
	5,0	16,3	2,60	19,5	22,5
	5,5	16,8	2,74	19,6	22,6
12	6,0	16,8	2,91	20,7	23,9
	6,2	16,8	2,98	21,2	24,4
	3,0	12,5	2,30	29,3	33,8
	3,5	13,9	2,54	26,5	30,6
	4,0	15,2	2,74	23,8	27,4
	4,5	15,9	2,94	23,3	26,9
12	5,0	16,3	3,12	23,4	27,1
	5,5	16,8	3,27	23,3	26,9
	6,0	16,8	3,45	24,5	28,3
	6,2	16,8	3,52	25,1	28,9



● 50%  
▲ 50%

#### PARAMETRY

Tryska s krátkým dostřikem

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
18S	2,1	5,2	0,32	23,7	27,3
	2,5	5,6	0,33	21,5	24,8
	3,0	6,0	0,36	20,2	23,3
	3,5	6,4	0,41	19,8	22,9
	4,0	6,9	0,45	18,8	21,7
	4,5	7,0	0,49	19,9	23,0
22S	5,0	7,2	0,53	20,8	24,0
	5,5	7,6	0,57	19,6	22,6
	2,1	5,8	0,32	19,0	21,9
	2,5	6,2	0,35	18,2	21,0
	3,0	6,6	0,38	17,3	20,0
	3,5	7,1	0,41	16,6	19,1
26S	4,0	7,5	0,45	15,8	18,3
	4,5	7,6	0,49	16,9	19,5
	5,0	7,8	0,53	17,7	20,4
	5,5	8,2	0,57	16,8	19,4
	2,1	7,6	0,32	11,0	12,6
	2,5	7,6	0,39	13,4	15,5
30S	3,0	8,0	0,45	13,8	16,0
	3,5	8,8	0,48	12,3	14,3
	4,0	8,8	0,53	13,6	15,7
	4,5	8,8	0,59	15,2	17,5
	5,0	8,8	0,65	16,7	19,3
	5,5	8,8	0,70	18,0	20,8
30S	2,1	7,6	0,39	13,3	15,4
	2,5	8,4	0,40	11,4	13,2
	3,0	9,1	0,42	10,4	12,0
	3,5	9,5	0,46	10,2	11,7
	4,0	9,9	0,49	9,9	11,5
	4,5	10,4	0,57	10,6	12,2
30S	5,0	10,7	0,65	11,5	13,3
	5,5	10,7	0,70	12,3	14,3

#### Jak objednat

5505 - SS



Doplňek  
Nerezový  
výsuvník

Model  
Řada 5505  
5" výsuv (12,7cm)