

## ESP-RZX Ovládací jednotka

### Nová jednotka řady ESP-RZX

Populární řada ovládacích jednotek Rain Bird ESP se rozšířila o nové profesionální modely určené zejména pro řízení zavlažování systémů instalovaných montážními firmami.

Jednotka ESP-RZX má unikátní programování Zón velmi intuitivním způsobem a její používání je vhodné i pro běžné uživatele. Dodává se v provedení pro 4, 6 a 8 Zón.

### Aplikace

Díky velmi flexibilnímu programování a uživatelsky intuitivnímu ovládní je jednotka optimální volbou zejména pro zavlažovací systémy v zahradách a komerčních aplikacích.

### Snadné programování i používání

Prioritou koncepce jednotky ESP-RZX je maximální uživatelská přívětivost. Programování založená na samostatném nastavování každé jednotlivé Zóny je pro uživatele snadno pochopitelné. Přehledný, velký displej zobrazuje všechna potřebná data současně.

Jednoduché provedení tlačítek se snadno srozumitelnými ikonami, grafické ikony nalezneme také na displeji. Práce s ovládací jednotkou je tak rychlá a snadná.

### Snadná instalace

ESP-RZX se instaluje pouze pomocí dvou montážních šroubů. Výstup pro montážní chráničku ovládacích kabelů umožňuje estetickou profesionální montáž.

### Provedení jednotky

- Montážní základna z kvalitního plastu
- Provedení pro 4, 6 a 8 sekcí
- 2 x záložní baterie AAA pro uchování data a času (součástí balení)

### Vlastnosti jednotky

- Velký LCD displej s velmi přehledným uživatelským prostředím
- Čidlo počasí s možností softwarového překlenutí
- Okruh hlavního ventilu/relé čerpadla
- Nesmazatelná paměť pro uložení programů
- Programovatelná s bateriovým napájením

### Programovací funkce

- Individuální programování všech Zón umožňuje zcela flexibilní nastavení parametrů každé Zóny (doba zavlažování, startovací časy a závlahové dny)
- Funkce CRP Contractor Rapid Programming automaticky kopíruje nastavení jedné Zóny i do ostatních Zón při úvodním nastavování jednotky
- 6 nezávislých startovacích časů na Zónu
- 4 režimy nastavení závlahových dnů - libovolné individuální dny v týdnu, sudé či liché dny a také nastavení intervalu závlahových dnů v rozmezí 1-14 dnů
- Manuální spuštění závlahy VŠECH Zón nebo JEDNOTLIVÉ Zóny

### Pokročilé funkce

- Elektronická diagnostika s jističem
- Funkce rychlého programování CRP a funkce kopírování Zóny pro rychlé a snadné úvodní nastavení
- Uložení/vyvolání základního nastavení
- Celkové překlenutí čidla počasí
- Překlenutí čidla počasí dle Zóny

### Provozní parametry

- Doba zavlažování: 0 až 199 minut
- Sezónní nastavení -90% až +100%
- Nezávislé programování dle Zóny
- 6 startovacích časů pro každou Zónu
- Denní cyklus - individuální dny v týdnu, sudé dny, liché dny a nastavení intervalu závlahy
- Manuální spuštění JEDNÉ Zóny
- Manuální spuštění VŠECH Zón po sobě



ESP-RZXi Provedení pro instalaci v interiéru



ESP-RZX Provedení pro instalaci v exteriéru

### Jak správně objednávat

#### ESP-RZXi Modely pro vnitřní instalaci

RZX4i-230V	Indoor 4 STA ESP-RZX - 230V
RZX6i-230V	Indoor 6 STA ESP-RZX - 230V
RZX8i-230V	Indoor 8 STA ESP-RZX - 230V

#### ESP-RZX Modely pro vnitřní instalaci

RZX4-230V	Outdoor 4 STA ESP-RZX - 230V
RZX6-230V	Outdoor 6 STA ESP-RZX - 230V
RZX8-230V	Outdoor 8 STA ESP-RZX - 230V

## Elektrické specifikace

- Vstupní napětí: 230V +/- 10%, 50 Hz
- Výstupní napětí: 24VAC , 650mA
- Spouštění 1 cívky / Zónu + hlavní ventil nebo spínání čerpadla
- Záložní napájení: 2 x AAA baterie uchovávají údaje o čase a datu, zatímco nesmazatelná paměť jednotky zálohuje parametry programu

## Certifikace

- UL, cUL, CE, C-Tick, FCC Part 15, Industry Canada ICES-03, IRAM S-Mark, India STQC, Israel, SII, Saudi Arabia SASA, South Africa SABS

## Rozměry ESP-RZXi

- Šířka: 16,9 cm
- Výška: 15,0 cm
- Hloubka: 3,9 cm

### Rain Bird Corporation

6991 East Southpoint Road  
Tucson, AZ 85756  
Phone: (520) 741-6100  
Fax: (520) 741-6522

### Rain Bird Technical Services

1-800-RAINBIRD (1-800-724-6247)  
(U.S. and Canada)

® Registered trademark of Rain Bird Corporation  
© 2012 Rain Bird Corporation 27JL12

### Rain Bird Corporation

970 West Sierra Madre Ave.  
Azusa, CA 91702  
Phone: (626) 812-3400  
Fax: (626) 812-3411

### Specification Hotline

1-800-458-3005 (U.S. and Canada)



**ITTEC s.r.o.**, AOS - komerční zóna,  
Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy  
Tel: +420 323 616 222, fax: +420 323  
616 223, mail: [info@ittec.cz](mailto:info@ittec.cz)

[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)

D40244