

ŘADA EAGLE™ 900/950

Výsuvný rotační postřikovač s velkým dostřikem

POUŽITÍ

Postřikovače řady EAGLE™ jsou určeny pro nejnáročnější zavlažovací systémy na sportovních plochách, včetně ploch s umělým trávnikem.

VLASTNOSTI

- Koncept uzavřeného pouzdra pro maximální ochranu převodovky proti nečistotám
- Vodomazná převodovka
- Unikátní oplach výsuvníku Flow-By zajišťuje spolehlivou funkci postřikovače i náročných podmínkách
- Veškeré prvky přístupné shora – jednoduchá údržba
- Extrémně silná pružina zajišťuje spolehlivé zasunutí výsuvníku.
- Výšečový (do 345°) a plnokruhový model
- Vestavěný elektroventil
- Svrchu plynule nastavitelný regulátor tlaku (nastaven na 5,5 baru)
- Modely 950 mají 4 trysky řady Cascade (18 až 24) a 4 standardní trysky (26 až 32)
- „TSRS™ Top Serviceable Rock Screen – svrchu vyjímatelný filtr a sedlo ventilu

SPECIFIKACE

Poloměr dostřiku pro Eagle™ 900: 19,2 m – 29,6m
 Poloměr dostřiku pro Eagle™ 950: 21,3 m – 28,0m
 Tlak: 4,1 – 6,9 baru
 Průtok: 4,43 až 13,49 m³/h
 Vstupní závit : 6/4" vnitřní
 Trajektorie paprsku vody: 25°
 Max. výška vodního proudu: 6,1 m

ELEKTRO SPECIFIKACE

Solenoid: 24V, střídavý proud, 50 Hz
 Spínací proud: 0,41A (9,9 VA)
 Trvalý proud po sepnutí: 0,30A (7,2 VA)



ROZMĚRY

Výška výsuvu do středu trysky: 8,3 cm
 Celková výška těla: 34 cm
 Průměr kontaktní plochy: 21 cm

MODELY

EAGLE™ 900E-30 plnokruhový model str. 30
 EAGLE™ 950E-28 plnokruhový model str. 28



DOPLŇKY

PRYŽOVÝ KRYT, KRYT S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM pro řadu EAGLE™ 900/950

POUŽITÍ

Pokud jsou postřikovače řady EAGLE™ určeny pro sportovní plochy tyto kryty poskytují hráčům maximální možnou ochranu.

VLASTNOSTI

- 2-dílná souprava
- Snadná montáž

ROZMĚRY

Průměr krytu: 19 cm
 Výška pryžového krytu: 3,0 cm
 Výška krytu s uměl. trávnikem: 4,5 cm

MODELY

Pryžový kryt pro EAGLE™ 900E
 Pryžový kryt pro EAGLE™ 950E
 Kryt s umělým trávnikem: EAGLE™ 900/950 – 900/950GR
 Hliníková podložka potřebná pro instalaci do umělé trávy



