

(((())) SMARTLINE® Wireless

SLRC - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

6 DŮVODŮ PRO VOLBU SLRC !

1 BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ RYCHLOST INSTALACE



INDUSTRY
1ST

Konečně dálkové ovládání závlahy s jednoduchou instalací. S konceptem Plug-n-Play je instalace SLRC rychlá a snadná, a to díky příjmači SLHUB-RF, jak pro dálkové ovládání tak i bezdrátovou meteostanici. To vše bez jakéhokoliv kabelového propojování - jediné na trhu !

2 BEZDRÁTOVÝ LOKÁTOR VENTILŮ PRO SNADNÝ SERVIS SYSTÉMU



INDUSTRY
1ST

S dálkovým ovládáním SLRC snadno najdete ztracené elektroventily pouhým přepnutím do režimu lokátoru. Podle akustického signálu pak najdete jakýkoliv vybraný ventil.

KOMPATIBILITA

3 BEZDRÁTOVÝCH PRVKŮ - JEDINEČNÝ KONCEPT

Přijímač radiového signálu SLHUB-RF dálkového ovládání SLRC je zcela totožný s přijímačem signálu meteostanice SLW15. Máte-li tedy instalovanou bezdrátovou meteostanici jste již plně připraveni používat dálkové ovládání SLRC.



INDUSTRY
1ST

4 OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ



INDUSTRY
1ST

Díky ikoně na displeji dálkového ovládání SLRC je jasné signalizována komunikace s jednotkou SmartLine a proto si můžete být jisti, že komunikace bude probíhat bez problémů. Navíc bude ovládání přijímat z jednotky vypočtené hodnoty doby závlahy z meteostanice pro každou zónu zvlášť.

5 MAXIMÁLNÍ DOSAH SIGNÁLU FLEXIBILNÍ KONCEPT



Dálkové ovládání SLRC disponuje vysokým výkonem v kompaktním provedení ovládání. S dosahem až 300m v přímé viditelnosti je používání dálkového ovládání SLRC snadné a systém SmartLine se nabízí jako optimální řešení při renovaci jakéhokoliv 24V systému.

6 PŘEDEM SYNCHRONIZOVANÉ PRVKY BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ

Dálkové ovládání SLRC je již z výroby synchronizováno s přijímačem v jednotce, čímž je zaručena vysoká bezpečnost komunikace a volba unikátních kódů. Navíc, lze vložit uživatelský kód dodavatele a snadno tak použít jedno dálkové ovládání až pro 99 jednotek SmartLine. Servis i ovládání systému je pak rychlé a jednoduché.



SmartLine jednotky

- Modulární koncept jednotky až do 16 sekcí
- Standardní režim ovládání
- Smart režim s meteostanicí se snímáním lokálních klimatických dat
- Podsvícený displej
- Detailní testování systému
- Lokátor ventiliů
- Multimetr pro testování cívek
- Režim vsakování pro omezení eroze
- Kabelová či bezdrátová meteostanice s detailním nastavením a automatickým stanovením doby zavlažování
- Výkonné dálkové ovládání SLRC s vysokým dosahem

Actual Size