



ŘADA EAGLE™ 1100

POUŽITÍ

Postřikovače řady EAGLE™ 1100 jsou určeny zejména pro nejnáročnější zavlažovací systémy na sportovních plochách. Tento model nabízí maximální dostřik při dokonalé distribuci vody.

VLASTNOSTI

- Dostřik až 34,6 m
- Výška výsuvu 10,8 cm
- Nastavitelná rychlost rotace pomocí stavitelného statoru
- Vydímatelná a vyměnitelná převodovka postřikovače
- Technologie trysek Dual Spreader
- Kompatibilní s pouzdry postřikovačů 900 a 950
- Maximální pracovní tlak až 9,0 baru zajišťuje špičkovou odolnost v podmínkách vysokého tlaku
- Regulační šroubek dostřiku umožňuje snížit dostřik až o max. 10%
- Koncept uzavřeného pouzdra s funkcí Flow-By pro maximální ochranu převodovky proti nečistotám
- Barevně označené trysky identifikovatelné i svrchu
- Vodotěsná převodovka
- Veškeré prvky přístupné shora bez speciálních nástrojů – jednoduchá a snadná údržba
- Extrémně silná pružina zajišťuje spolehlivé zasunutí výsuvníku.
- Vestavěný elektroventil
- Vestavěný elektroventil s plynule nastavitelným regulátorem tlaku (nastaven na 6,9 baru)
- „TSRS“™ Top Serviceable Rock Screen – svrchu vyjímatelný filtr a sedlo ventilu

SPECIFIKACE

Poloměr dostřiku pro Eagle™ 1100:
26,2 m – 34,6 m
Tlak: 4,8 – 9,0 baru
Průtok: 9,4 až 16,29 m³/h
Vstupní závit : 6/4“ vnitřní
Trajektorie paprsku vody: 25°
Max. výška vodního proudu: 7,3 m
Nastavitelná rychlost rotace, rozsah: 360° za
1-4 min (přednastaveno na 4 min)

ROZMĚRY

Výška výsuvu do středu trysky: 8,9 cm
Celková výška těla: 34 cm
Průměr kontaktní plochy: 21 cm

MODELY

EAGLE™ 1100E plnokruhový model



PARAMETRY

Trysky EAGLE™ 1100

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
48 	5,0	26,2	9,40	14	16
	5,5	27,1	9,91	14	16
	6,0	27,6	10,37	14	16
	6,5	29,2	11,47	14	16
	7,0	29,2	11,47	14	16
	7,5	29,2	11,47	14	16
	8,0	29,4	11,85	14	16
57 	5,0	27,1	10,85	15	17
	5,5	27,7	11,41	15	17
	6,0	28,2	11,97	15	17
	6,5	28,5	12,51	15	18
	7,0	28,7	13,03	16	18
	7,5	29,2	13,54	16	18
	8,0	29,4	14,00	16	19
63 	5,0	29,0	11,90	14	16
	5,5	30,1	12,76	14	16
	6,0	30,6	13,12	14	16
	6,5	31,3	13,70	14	16
	7,0	32,1	14,35	14	16
	7,5	32,5	14,66	14	16
	8,0	33,0	15,33	14	16
66 	5,0	-	-	-	-
	5,5	30,7	13,38	14	16
	6,0	31,4	14,02	14	16
	6,5	32,4	14,63	14	16
	7,0	33,3	15,20	14	16
	7,5	33,8	15,78	14	16
	8,0	34,6	16,29	14	16



■ 50%

▲ 50%

