



TR TRAVELER

Mobilní zavlažovací zařízení

Když nemůžete mít podzemní zavlažovací zařízení, pořídte si nadzemní!

POUŽITÍ

Řada produktů Rain Bird TR Traveler slouží jako ekonomická alternativa pro aplikace, kde je instalace stabilního zavlažovacího systému nákladná nebo technicky nepraktická. Ideální řešení pro fotbalová hřiště, driving range, ferveje, dostihové závodiště a další rozsáhlé trávnické plochy.

VLASTNOSTI

- Dodáváno bez postřikovače – 3/4" vnitřní přípojovací závit
- Zapouzdřený převodový mechanismus
- Přesné nastavení rychlosti pojezdu nezávislé na velikosti trysky a průtoku
- Automatické vypnutí pojezdu
- Jednoduché nastavení a provoz
- Bezúdržbová převodovka a turbínový pohon
- 3 roky záruka
- Vestavěný manometr
- Jednoduchá a odolná konstrukce
- Dodáváno bez postřikovače
- Dodáváno bez krytu

SPECIFIKACE

Délka pojezdu 90 resp. 135 m (dle modelu)
 Rychlost pojezdu: nastavitelná 9,0 až 23,5 m/hod
 3/4" vnitřní přípojovací závit pro hadici
 3/4" vnitřní přípojovací závit pro postřikovač

MODELY S POSTŘIKOVAČEM 35A-PJDA-TNT

Poloměr dostřiku: až 15,6 m
 Maximální plocha pokrytí: až 166,2 m x 31,2 m
 Tlak: 2,1 – 4,1 baru
 Průtok: 0,89 – 1,77 m³/h

PARAMETRY

65PJ-TNT

Tryska	bar	m	m ³ /h
16	4,0	17,4	2,43
	4,5	18,0	2,59
	5,0	18,6	2,73
	5,5	19,2	2,86

MODELY S POSTŘIKOVAČEM 65PJ-TNT

Poloměr dostřiku: až 19,2 m
 Maximální plocha pokrytí: až 173,4m x 38,4 m
 Tlak: 4,0 – 5,5 baru
 Průtok: 2,43 – 2,86 m³/h

MODELY

TR-4-90: Čtyři kolečka, 90 m lanko
 TR-4-135: Čtyři kolečka, 135 m lanko
 Kryt jako zvláštní příslušenství

Pozn.: Vyobrazeno s krytem

35A-PJDA-TNT

Tryska	bar	m	m ³ /h
10	2,1	12,8	0,89
	2,5	13,1	0,97
	3,0	13,4	1,05
	3,5	13,7	1,13
	4,0	14,0	1,21
	4,1	14,0	1,23
12	2,1	13,4	1,25
	2,5	13,9	1,37
	3,0	14,5	1,50
	3,5	15,0	1,63
	4,0	15,5	1,75
4,1	15,6	1,77	

